

PERMACLEAN® FICHE DE DONNEES

Produit

Décapant et dégraissant pour surfaces carrelées ou terrazzo très sales et négligées.

Composition

Nettoyant concentré hautement acide à multi-usage, dégraissant et décapant.

Caractéristiques et applications

Pour l'utiliser comme un nettoyant très efficace qui élimine la graisse, les résidus de savon, huile pour le corps, la moisissure et les algues dans des zones qui ont été négligées ou soumises à un usage intensif. Diluer avec de l'eau selon les instructions ci-dessous. Pour le décapage de cires synthétiques et acryliques et les revêtements de sol, mélanger 1 partie de nettoyant à 2 parties d'eau.

Utilisations

Idéal pour une utilisation sur Céramique, Porcelaine, Carrière, Saltillo, Terre cuite, pavés en ciment, surfaces en béton ou planchers résilients.

Instructions

EVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU.

- 1.) Lire l'étiquette avant d'utiliser.
- 2.) Mettez des gants en caoutchouc et protégez vos yeux.
- 3.) Balayez, passez l'aspirateur ou essuyez la surface.
- 4.) Mélangez Permaclean Tile & Grout Cleaner comme suit:
 - ACCUMULATION LEGERE DE SALISSURE: Mélanger 1 partie de nettoyant à 3 parties d'eau
 - ACCUMULATION MODEREE DE SALISSURE: Mélanger 1 partie de nettoyant à 2 parties d'eau.
 - DECAPAGE OU FORTE ACCUMULATION DE SALISSURE: Mélanger 1 partie de nettoyant à 1 partie d'eau.
- 5.) Appliquer la solution à la surface avec une serpillière ou une éponge.
- 6.) Laisser agir 3 à 5 minutes avant le nettoyage, ou de 5 à 10 minutes, lors du décapage des cires ou des finitions de sols ou d'autres surfaces.
- 7.) Agiter avec une serpillière synthétique, une brosse à récurer, ou une machine à récurer. Ne pas laisser la solution sécher sur la surface.
- 8.) Retirer la solution sale en utilisant un aspirateur eau et poussière (pour les grandes surfaces sales).

9.) Rincez abondamment avec de l'eau propre et enlever l'eau sale avec un aspirateur eau et poussière.

A NOTER: PERMACLEAN® est corrosif. Utilisez les précautions nécessaires. Il est très important de diluer avec de l'eau avant utilisation. Il est également important d'éliminer efficacement toute solution de nettoyage avant de sceller. Toute solution de nettoyage restant sur la surface des carreaux peut affecter les performances de l'agent de scellement.