

**Plaster Fix** est un plâtre de gypse monocouche applicable à la main, utilisé pour l'intérieur du revêtement des murs et des plafonds et aussi pour créer des conceptions architecturales ayant des surfaces lisses.

### **Composition**

Plaster Fix est composé de gypse de haute pureté et de la dolomite d'Espagne, et est dure et facile à manipuler selon les normes de qualité européennes.

### **Caractéristiques et applications**

Plaster Fix peut être utilisé pour réparer des substrats avant l'application de Plaster Fix Plus.

Ce matériau a un coefficient de conductivité thermique élevé et étant donné sa structure poreuse, il assure une bonne isolation phonique.

Il est également un régulateur naturel de l'humidité procurant un confort optimal à l'intérieur de la maison, de la résidence, du bureau, etc.

Il est à la fois résistant au feu et résistant à l'abrasion.

Plaster Fix a un temps de séchage rapide allant jusqu'à 35 minutes.

### **Avantages particuliers de l'utilisation de Plaster Fix:**

- Il est léger et plus durable.
- Il a une faible conductivité thermique.
- Il résiste très bien au feu et est donc un très bon matériau isolant.
- Il ne rétrécit pas pendant la pose. Par conséquent, il ne crée pas de fissures pendant la chaleur ou la pose.
- Il forme une surface épaisse pour résister aux chocs normaux après séchage.
- Il se mélange facilement à l'eau et est facile à étaler et niveler.
- Il a une bonne adhérence sur les matériaux fibreux
- Il procure une surface solide sur laquelle les couleurs peuvent rester.
- Il n'a pas d'action chimique appréciable sur la peinture et ne provoque pas d'attaque alcalis.
- Plaster Fix donne une finition intérieure esthétique. Son ingrédient de gypse procure beaucoup de brillance et de douceur.
- Il peut facilement être façonné en n'importe quelle forme.