

Résine vernie Permafix® FICHE TECHNIQUE

Polyuréthane à base d'agent de résine pour le scellage et le revêtement de planchers composés de béton estampé et de pierres naturelles.

Composition

Polyuréthane à base d'enduit. La Résine vernie Permafix est un enduit acrylique qui forme un film protecteur très solide sur la surface de béton, offrant ainsi une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. C'est un liquide à base de solvant transparent.

Caractéristiques et applications

- Sols des zones où il y a beaucoup de circulation, afin de fournir une bonne résistance aux rayures et coloration
- Raffermit la beauté des couleurs estampées, comptoirs en béton et planchers composés de pierres

Mode d'emploi

On peut appliquer la Résine vernie Permafix à l'aide d'une vadrouille en microfibre ou d'un rouleau. On peut aussi l'appliquer à l'aide d'un pulvérisateur sans air à haute pression.

Nettoyez bien la surface avant d'appliquer la résine vernie et assurez-vous qu'elle est sèche et exempte de poussière.

Précautions et recommandations

Portez des gants, un masque respiratoire et des lunettes de protection lors de l'application du produit.



Produit très inflammable.

Conditionnement

Seaux revêtus de plastique de 20 L.

Durée de conservation: 2 ans dans l'emballage d'origine scellé.