

Stamp-Fix® : FICHE TECHNIQUE

Un mortier monochrome performant Convient pour réparer les sols Perma-Stamp® existants (sols en béton estampé).

Fonctionnalités et applications

- Propriétés hautement adhésives et antidérapantes.
- **Stamp-fix®**(10kgs) nécessite 5 litres d'eau pour le mélange.
- A l'aide d'un rouleau adapté, appliquer le produit gâché sur la surface du sol préparé et éviter les lignes intermédiaires du béton décoratif.
- Le même seau pourrait être utilisé pour le processus de mélange.
- La surface de couverture après mélange est de 40 m² par couche.
- Disponible en 10 couleurs de base : ARGENT, BORDEAUX, CHROME, ARGILE, TERRACOTA, CUERO, ALBERO, IVOIRE, NOYER ET PIZARRA

Silver	Bordeaux	Chrome	Clay	Terracota	Cuero	Albero	Ivory	Walnut	Pizarra
									

Mode d'emploi

- L'ancien sol et la surface doivent être propres, secs et exempts de matières grasses.
- Les fissures existantes doivent être réparées avec Perma-Stamp Plus®.
- Ce n'est qu'une fois les travaux de réparation séchés que vous pouvez appliquer le Stamp-Fix®.
- Versez tout d'abord 2,5 litres d'eau dans le seau Stamp-Fix® de 10 kg et mélangez bien, soit à l'aide d'un mélangeur mécanique, soit manuellement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ajoutez les 2,5 litres d'eau restants et mélangez à nouveau. Le produit est maintenant prêt à l'emploi.
- Appliquer deux couches pour une meilleure étanchéité de la surface.
- Finir le revêtement de sol en appliquant le Vernis PERMAFIX®.

Note

- Ne pas appliquer au-dessus de 30°C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de vent fort.

Emballage

Conteneur seau de 10 kg.

Expiration

1 an dans son emballage d'origine, à l'abri des intempéries et de l'humidité.